

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № **22/2026**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: РИСПОЛ® (полипропилен) TS 2211-027-05766623-2004 with rev.№№ 1-21

НОМЕР ПАРТИИ: 22/2026 МАРКА : 01280-207ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 12.01.2026МАССА НЕТТО: 120000 кг

| № п/п | Наименование показателей   | Нормы по ТУ | Результат испытаний |
|-------|--|-------------|---------------------|
| 1     | Показатель текучести расплава, г/10мин   | 26 - 32     | 28                  |
| 2     | Массовая доля летучих веществ, %, не более                                       | 0,10        | 0,04                |
| 3     | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее                                   | -           | -                   |
| 4     | Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее                       | -           | -                   |
| 5     | Массовая доля изотактической фракции, %, не менее                                | 93          | 97,4                |
| 6     | Массовая доля гранул с отклонениями по размерам и слипшихся в сумме, %, не более | 8           | 0,1                 |

**Заключение:** РИСПОЛ® (полипропилен) соответствует требованиям ТУ 2211-027-05766623-2004 с изм. №№ 1-21.

Правила безопасности см. на обороте

Дата выдачи паспорта «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Риспол® предназначен для изготовления труб, листов, литевых изделий, лент, пленок, волокон, нитей, нетканых и упаковочных материалов, изделий технического назначения, игрушек, изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, и других изделий.

Риспол® марок 01003 ,01007, 01012 ,01020, 01030, 01060, 01100, 01130, 01180, 01230, 01280, 01360, 01440, 01500, 01550 предназначен для изготовления изделий, контактирующих с продуктами питания.

Маркировке, характеризующей транспортную опасность согласно требованиям ГОСТ 19433, полипропилен не подлежит.

Гранулированный Риспол® при комнатной температуре не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ним не требует особых мер предосторожности.

Гарантийный срок хранения Риспола® – три года с даты изготовления. По истечении гарантийного срока хранения полипропилен может быть использован только после проверки показателей качества на соответствие требованиям ТУ 2211-027-05766623-2004 с изм. №№ 1-21.